

Spargeldammfräse LEOFANT



LEOFANT 24 ABB2471

LEOFANT 32 ABB2669

Arbeitsbreite
working width
largeur de travail

1,60 - 1,80 m

1,80 - 2,40 m

Kraftbedarf
power requirement
énergie réduite

80 PS

100 PS

Schlegel
sticks of special steel
fléaux d'acier dur spécial

24

32

Rotordurchmesser
diameter of the rotors
diamètre du rotor

900 mm

1000 mm



- Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Scherschraube
- Dammglätter mit PVC-Beschichtung und dreidimensionaler Verstellung
- mit synchronischer Verstellung des Keils mit den Dammglättern
- mit Bodenlockerungszinken vorne
- Hacke mit Kultureggenzinken hinten
- mit Anti-Haft-Matte
- mit verstellbarem Dreieck für bessere Verteilung der Erde
- auf Wunsch exakte Höheneinstellung per Hydraulik
- auf Wunsch mit T-Tape-Schlaucheinzug



- cardan shaft with slipping clutch or shearing bolt
- dam-forming plates covered with PVC, adjustable in three dimensions
- with synchronic adjustment of the wedge of dam-former
- with hooks for loosen the soil at the front of the machine
- with harrow-tins at the back
- with anti-stick-on-mat
- with adjustable triangle for the regular filling of the dam
- special equipment: exact adjustment by hydrodynamic steering
- available with drip-tube insertion



- arbre articulé avec limiteur à friction avec bloc-ressorts ou avec limiteur à boulon de rupture
- lisseur de butte avec couverture en PVC et avec réglage 3 dimensions
- avec le réglage synchronique du coin de lisseur de butte
- disponible avec furchons à l'avant pour ameublir le sol
- binette avec herse à fourchons l'arrière
- avec tapis anti-adhérence
- avec triangle ajustable pour remplir la butte également avec du terre
- optionnel livrable avec installateur des tuyaux goutte-à-goutte
- équipement spécial à la demande: réglage précis par direction supérieur hydraulique

