


Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2570



Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2570



- Arbeitsbreite ab 1,75 m Reihenabstand
- höherer Durchgang für höhere Dämme
- gut geeignet für alle Bodenarten
- ergibt einen lockeren und sehr hohen Damm
- Zahnradantrieb
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Scherschraube erhältlich
- sehr ruhiger Lauf
- auch für Frontanbau erhältlich
- großer Rotordurchmesser 1000 mm
- 16 Schlegel pro Seite aus Hartmetallstahl
- Dammglätter mit PVC-Beschichtung und drei-dimensionaler Verstellung
- mit synchronischer Verstellung des Keils mit den Dammglättern
- Hacke mit Kultureggenzinken hinten
- mit Bodenlockerungszinken vorne
- verstärkter Hackenrahmen
- Anti-Haft-Matte
- mit verstellbarem Dreieck für bessere Bodenverteilung im Spargeldamm
- auf Wunsch exakte Höheneinstellung per Hydraulik
- auf Wunsch mit T-Tape-Einzug möglich

Dam-former LEOFANT 32 ABB2570



- working width from 1,75 m
- higher passage way for higher dams
- suitable for all kinds of soil
- builds a loose and very high dam
- with gear-transmission
- cardan shaft with slipping clutch or shearing bolt
- quiet working
- also available for front addition
- big diameter of the rotors 1000 mm
- 16 sticks of special steel on each side
- dam-forming plates covered with PVC, adjustable in three dimensions
- with synchronic adjustment of the wedge of dam-former
- available with harrow-tins at the back
- with hooks for loosen the soil at the front of the machine
- frame for the hoe strenghten more
- with anti-stick-on-mat
- with adjustable triangle for the regular filling of the dam
- special equipment available : exact adjustment by hydrodynamic steering
- available with T-tape insertion

Butteuse LEOFANT 32 ABB2570



- largeur de travail à partir de 1,75 m de distance entre les files asperges
- plus haut passage pour des buttes plus hautes
- bon compatible pour toutes sortes de terre
- fait une butte meuble et très haute
- commande à engrenages
- arbre articulé avec limiteur à friction avec bloc-ressorts ou avec limiteur à boulon de rupture
- d'une marche très calme
- de même disponible pour montage à l'avant
- grand diamètre du rotor 1000 mm
- 16 fleaux d'acier dur spécial à chaque côté
- lisseur de butte avec couverture en PVC et avec réglage à 3 dimensions
- avec le réglage synchronique du coin de lisseur de butte
- disponible avec fourchons à l'avant pour ameublir le sol
- binette avec herse à fourchons à l'arrière
- plus robuste cadre pour l'herse
- avec tapis anti-adhérence
- avec triangle ajustable pour remplir la butte également avec du terre
- optionnel livrable avec installateur des tuyaux goutte-à-goutte
- optionnel livrable avec ajustation hydraulique d'hauteur de la butte

