



LEOFANT 32 ABB2730



LEOFANT 32 ABB2828

Spargeldammfräse
LEOFANT



1,80 - 2,40 m

2,00 - 3,00 m

Arbeitsbreite
working width
largeur de travail

100 PS

120 PS

Kraftbedarf
power requirement
énergie réduite

32

32

Schlegel
sticks of special steel
fléaux d'acier dur spécial

1000 mm

1000 mm

Rotordurchmesser
diameter of the rotors
diamètre du rotor



- Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Scherschraube
- optional mit Nockenschaltkupplung erhältlich
- verlängerter Dammgklärter mit PVC-Beschichtung und drei-dimensionaler Verstellung
- mit seitlichen hydraulischen Schiebern zum Ablösen von schwerem Boden im Innengehäuse
- Hacke mit Kultureggenzinken hinten
- mit Anti-Haft-Matte
- mit verstellbarem Dreieck für bessere Verteilung der Erde
- auf Wunsch exakte Höheneinstellung per Hydraulik
- ermöglicht stabile Dämme bis 80 cm Höhe und 1,20 m Breite unten



- cardan shaft with slipping clutch or shearing bolt
- optional available with cam-type cut-out clutch
- longer dam-forming plates covered with PVC, adjustable in three dimensions
- with lateral hydraulic wangers to replace heavy soil from the inner casing
- with harrow-tins at the back
- with anti-stick-on-mat
- with adjustable triangle for the regular filling of the dam
- special equipment: exact adjustment by hydrodynamic steering
- builds robust dams up to the height of 80 cm and the width of 1.20 m on the floor



- arbre articulé avec limiteur à friction avec bloc-ressorts ou avec limiteur à boulon de rupture
- optionnel livrable avec limiteur débrayable à cames
- lisseur de bute rallongé, avec couverture en PVC et avec réglage à 3 dimensions
- avec les coulisseaux latéraux hydrauliques pour enlever la terre lourde dans le cater intérieur
- binette avec herse à fourchons l'arrière
- avec tapis anti-adhérence
- avec triangle ajustable pour remplir la bute également avec du terre
- optionnel livrable avec installateur des tuyaux goutte-à-goutte
- fait des butes plus robuste jusqu'à 80 cm d'hateur et jusqu'à 1,20 m de largeur en bas

